

第6章 「関数」のまとめ

6.1 用語のまとめ

関数とは (教 p.132^旧142^新)

繰返しつかうプログラムの一部の命令列を部品として、再利用できるようにしたもの。（他の言語ではサブルーチン・手続き・副プログラムなどとも呼ばれる。）

関数定義 (教 p.133^旧143^新)

分類	一般形
関数定義	型 関数名 (型 変数名 ₁ , …, 型 変数名 _n) 複合文

関数定義には型が必要である。

かっこの中の変数（変数名₁～変数名_n）は _____ (parameter) と呼ばれる。

C 言語の関数定義は必ずプログラムのトップレベルに書く。（つまり、関数定義の中に関数定義は書けない。他のブレース「{」～「}」の中に入らない。）また、後述のプロトタイプ宣言をしているときを除き、使うよりも先（上）に書く。

関数呼出し式 (教 p.134^旧144^新)

分類	一般形
関数呼出し式	関数名 (式 ₁ , …, 式 _n)

関数呼出しには型は不要である。

かっこの中の式（式₁～式_n）は _____ (argument) と呼ばれる。

これで文法上、式 (expression) になる。

注: こここのコンマはコンマ演算子ではない。

関数を呼出すと、プログラムの実行は呼び出された関数の定義の先頭に移り、実引数の値が仮引数の変数の初期値になる。

return 文 (教 p.135^旧145^新)

分類	一般形	補足説明
return 文	return 式 ; return ;	値を返す場合 値を返さない場合

関数の呼出し元に値を返す。つまり、プログラムの実行が関数の呼出し元に戻り、return 文の式の値が、関数呼出し式の値になる。

関数本体の最後の閉じブレース「}」にたどり着いた時も、プログラムの実行は関数の呼出し元に戻る。

値渡し（**pass by value**）、値呼び（**call by value**）（教 p.140旧 150新）

引数は基本的に値がやりとりされる。関数呼出しのたびに仮引数のための新しいメモリ領域（“箱”）が用意される。仮引数の変数に値の代入を行なっても、呼出し元の実引数は_____。

値を返さない関数（教 p.142旧 152新）

関数の定義の返却値型を書くところに_____と書く。

引数のない関数（教 p.144旧 154新）

関数の定義の仮引数のならびを書くところに_____と書く。関数の定義の仮引数のならびを空にすると、古いC言語の規格で書かれていると見なされてしまい、意味が変わってしまう。関数を呼出すときは（）のなかは空にする。

有効範囲（スコープ、**scope**）（教 p.145旧 155新）

変数には有効範囲がある。同じ変数名でも有効範囲が異なれば別の変数になる。

- ブロック（教 p.58旧 60新）の中で宣言された変数（局所変数、ブロック有効範囲を持つ変数）は、宣言された場所から、_____までが有効範囲となる。
- 関数の仮引数は、その関数本体が有効範囲となる。
- 関数の外で宣言された変数（大域変数・グローバル変数、ファイル有効範囲を持つ変数）は、宣言された場所から_____までが有効範囲となる。どうしても必要でない限り、使わないこと。

関数プロトタイプ宣言（**function prototype declaration**）（教 p.147旧 157新）

関数を定義よりも前に（あるいは定義されているのと別のファイルで）使用する場合は、関数プロトタイプ宣言が必要である。

以下を“宣言”に追加する。

分類	一般形
関数プロトタイプ宣言	型 関数名 (型 変数名 , ... , 型 変数名) _____

変数名は省略可能である。

関数定義がその呼出しそりよりも前にある場合は、定義が宣言を兼ねるのでプロトタイプ宣言は不要である。（いずれにしても、実行は常に mainから開始される。）

ヘッダーとインクルード（教 p.148旧 158新）

```
#include <stdio.h>
```

の stdio.h は、printf, putchar などの関数のプロトタイプ宣言が集められたもの（通常はファイル）である。このようにプロトタイプ宣言やマクロの定義が集められたものを _____ と呼ぶ。

#include はヘッダーの内容を、そっくりそのままその場所に読み込む（インクルードする）指令である。

処理系により標準のヘッダーがおかかる場所は異なる。

ライブラリー関数（前もって用意された関数）を利用する時は、ほとんどの場合、適切なヘッダーをインクルードする必要がある。例えば、sin, cos, sqrtなどの数学関数を利用する時は math.h というヘッダーをインクルードする。

関数の汎用性

できるだけ大域変数を使わないようにする。(教 p.149旧 159新)

配列の受渡し(教 p.150旧 160新)

関数の引数として配列を渡すこともできる。仮引数の宣言は、型名 引数名 [] としておき、実引数としては _____ だけを書く。

- 関数に配列を引数として渡す場合、コピーではなく、配列そのもの（正確にいうと、配列の先頭要素のアドレス）が渡される。
 - 一方、int, double 型などの配列でない普通の型の引数の場合は、値がコピーされて渡される。（プログラム例の cbv.c 参照）
 - 関数の中で、配列の要素の値を変更すると、呼び出し側の配列に反映される。int, double 型などの普通の型の引数の場合は、呼び出し側には反映されない。
- 引数として渡された配列の要素数を関数の中で知る方法はないので、要素数も引数として渡す必要がある。

const型修飾子(教 p.152旧 162新)

関数の引数の配列が書換えられないことを保証するためには、_____ という型修飾子を仮引数の宣言につける。const をついているのに、その変数を書き換えようするとコンパイル時にエラーになる。

番兵法 (sentinel) (教 p.155旧 166新)

探索の対象となっているデータ（_____ (sentinel)）をデータの最後に付け加えること。探索範囲の終わりのチェックをする必要がなくなるので、少し効率が良くなる。

有効範囲と識別子の可視性 (教 p.161旧 172新)

同名の変数の有効範囲が重なる時、より内側のブロックで宣言されているものが優先する。

記憶域期間 (教 p.162 曲 174 新)

C 言語の変数の寿命（記憶クラス, storage class）には 2 種類のものがある。

- 自動変数 (automatic variable) — 自動記憶域期間を持つ変数
 - 定義された変数で `static` という修飾子がついていないもの
 - プログラムの流れが宣言を通過する時に、変数のための領域（箱）が確保され、初期化される。有効範囲を抜ける時に箱が回収される。
 - 初期化子が与えられていない場合、その値は _____ となる。
- 静的変数 (static variable) — 静的記憶域期間を持つ変数
 - 定義・宣言された変数、または関数の中で宣言された変数で、`static` という修飾子がついているもの
 - に変数のための領域（箱）が生成され、初期化される。プログラムの終了時まで回収されない。
 - 初期化子が与えられていない場合、_____ に初期化される。

6.2 プログラム例

値呼びの確認 (cbv.c)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 void i_set(int v) {
4     v = 0;
5 }
6
7 int main(void) {
8     int a1 = 1, a2 = 3;
9
10    i_set(a1);
11    i_set(a2);
12
13    printf("a1 = %d\n", a1);
14    printf("a2 = %d\n", a2);
15
16    return 0;
17 }
```