

## 第13章 「ファイル入出力」のまとめ

### 13.1 用語のまとめ

ストリーム ファイル( キーボード・ディスプレイも含む )に体する入出力は、プログラムからは \_\_\_\_\_ ( stream ) を使って行なう。ストリームとはディスクあるいは他の周辺機器( ディスプレイ・キーボードなど ) と結び付いているデータの送出元および送出先である。

教 p.290

標準ストリーム C 言語では、つぎの3つの標準ストリームがあらかじめ準備されている。

教 p.291

- 標準入力ストリーム( \_\_\_\_\_ )
- 標準出力ストリーム( \_\_\_\_\_ )
- 標準エラーストリーム( \_\_\_\_\_ )

入出力のリダイレクト( 復習 )

コマンド名 \_ 入力ファイル名

とすると、キーボードの代わりに入力ファイルからデータが読み込まれ、

コマンド名 \_ 出力ファイル名

とすると、ディスプレイの代わりに出力ファイルにデータが書き込まれる。

コマンド名 \_\_\_ 出力ファイル名

とすると、出力ファイルにデータが追加される形で書き込まれる。

これはC言語ではなくOS( Windows や Unix など ) の機能で、\_\_\_\_\_ と呼ばれる。

教 p.205

**FILE 型** FILE 型はストリームを操作するために必要な情報を表す型( 通常は構造体 )。stdin, stdout, stderr は、このFILEへのポインタ型( FILE \* )である。\_\_\_\_\_ とは、このFILEへのポインタのことである。C言語ではファイル・ポインタはストリームと同じような意味で使われる。

教 p.291

ファイルのオープン 標準入出力以外のファイルを読み書きするためには、まず準備( オープン ) する必要がある。ファイルをオープンするために \_\_\_\_\_ 関数

教 p.292

```
FILE *fopen(const char *filename, const char *mode);
```

を使う。

ファイルのクローズ ファイルを使い終わったらクローズする必要がある。\_\_\_\_\_関数

```
int fclose(FILE *stream);
```

を使う。

教 p.296

ファイルからの読み出し ファイルからデータを読みとるには \_\_\_\_\_関数

```
int fscanf(FILE *stream, const char *format, ...);
```

を使う。第1引数にファイル・ポインタが増えている以外は使い方は scanf 関数と同じ。

教 p.298

ファイルへの書き込み ファイルに出力するためには、\_\_\_\_\_関数

```
int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...);
```

を使う。第1引数にファイル・ポインタが増えている以外は使い方は fprintf 関数と同じ。

教 p.302

**fgetc** 関数 ストリームから一文字読み込むためには、\_\_\_\_\_関数

```
int fgetc(FILE *stream);
```

を使う。ファイル・ポインタの引数を取る以外は使い方は getchar 関数と同じ。

教 p.304

**fputc** 関数 ストリームに一文字書き込むためには、\_\_\_\_\_関数

```
int fputc(int c, FILE *stream);
```

を使う。第2引数のファイル・ポインタが増えている以外は使い方は putchar 関数と同じ。

教 p.306

テキストとバイナリ 数値データを正確に保存したい、あるいは、少ない容量で保存したい場合にはバイナリファイルに保存する。バイナリモードで書き込み・読み出しをするにはつぎの関数を使う。

```
size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);
size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);
```

(これらの関数を使用する時は、ファイルをオープンする時もバイナリモードを指定しなければならない。)

乱数 疑似乱数(でたらしめに見える数)を発生させるには \_\_\_\_\_ という関数を用いる。

```
int rand(void); /* stdlib.hが必要 */
```

randは0から、ある非常に大きな数( \_\_\_\_\_ というマクロの値、bcc32のrandの実装の場合、約20億)の間の整数を返す。

例えば、0~1の範囲の乱数が必要な場合は \_\_\_\_\_、0から5の整数の乱数が必要なときは \_\_\_\_\_ のような式を用いる。(後者はRAND\_MAXが充分大きくないと、無視できない偏りが生じるおそれがある。)

\_\_\_\_\_ 関数は疑似乱数の“種”をセットする。

```
void srand(unsigned int seed); /* stdlib.hが必要 */
```

randは乱数といっても、人間にとってでたらしめに見えるだけで、実際には、ある計算規則に基づいて数列を計算している。(だから、疑似乱数と呼ばれる。)

例えば、rand, srandの実装例として、次のような定義が考えられる(K & Rより抜粋—実際のrand, srandの実装は処理系により異なる)。

```
#define RAND_MAX 32767

unsigned long int next = 1;
int rand(void) {
    next = next * 1103515245 + 12345;
    return (unsigned int)(next/65536) % (RAND_MAX+1);
}

void srand(unsigned int seed) {
    next = seed;
}
```

この実装例でもわかるように、srandを実行しなければ、randはプログラムの実行のたびに同じ乱数系列を発生しまう。

そこで例えば、現在時刻を種にして、

```
srand((unsigned)time(NULL)); /* time.hが必要 */
```

という文をプログラム中でrandを使うまえに一度だけ実行しておく。すると、プログラムの実行のたびに異なる乱数系列を発生させることができる。

例: saikoro.c — 5 個のさいころを振った時の和がいくつになりやすいか、をシミュレーション

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define NUM 26

void chargraph(int n) {
    int j;
    for (j = 0; j < n; j++) {
        putchar('*');
    }
    putchar('\n');
}

int main(void) {
    int i, k;
    int result[NUM] = {0} ; /* 大きさ 26 (添字 0 ~ 25) の配列 */

    srand((unsigned int)time(NULL)); /* これがないとどうなるか? */

    for (k = 0; k < 500; k++) {
        int sum = rand() % 6 + rand() % 6 + rand() % 6
                + rand() % 6 + rand() % 6;
        result[sum]++;
    }

    for (i = 0; i < NUM; i++) {
        printf("%2d ", i);
        chargraph(result[i]);
    }

    return 0;
}
```