

第5章 Scheme 超簡易入門

Scheme は、Lisp の一方言である。Scheme は関数型言語であるが、Haskell と異なり、変数への代入など命令的な特徴を残している。また遅延評価ではなく、関数の引数を先に評価する、先行評価を採用している。

S.1 Scheme でのプログラミング

関数適用

関数適用 (function application) は次のような形である。

- (関数 引数₁ 引数₂ … 引数_n) のような _____ (parenthesis) でくくった式の列

Scheme では + や × などの算術演算子に、通常の _____ (infix notation) ではなく、_____ (prefix notation) を用いることが特徴的である。例えば、(+ 1 2) という式では、「+」が関数 (function)、1 と 2 が引数である。

変数と代入

例えば、

```
(define x 5)
```

という式で、5 という値の入った "x" という名前の変数を用意する。これ以降は x という変数は 5 に評価される。

Scheme の場合、変数名の中には、アルファベット、数字の他に

```
+ - . * / < = > ! ? : $ % _ & ~ ^
```

などの記号を用いることができる。(もちろん空白はダメ) アルファベットの大文字と小文字は _____。(つまり、Japan と japan は _____ 変数である。)

また set! という命令によって、変数の値を変更する (代入するという) ことができる。(C 言語の 「=」 演算子に対応する。)

```
(set! x 4) ; 変数 x の値を 4 に変更する。  
; それ以前に x を define しておく必要がある。
```

これは、Scheme が _____ としての側面を持つことを示す。なお、Scheme では「;」から行末までがコメントである。

リスト

リストを入力するためには、組み込み関数 list を用いる。list は任意の数の引数を取ることができる。

```
> (list 1997 5 6)
(1997 5 6)
> (list "kagawa" "university")
("kagawa" "university")
```

単に (1997 5 6) と入力すると、Scheme の処理系は、1997 という関数を 5 と 6 という引数に適用しているのだと判断してしまう。

このように、Scheme (一般に Lisp) では小括弧「(」、「)」が 2 つの意味に使われる。ユーザが入力するときは「 」の意味に、処理系が出力するときは「 」の意味になる。もっと正確に言うとユーザが「リスト」を入力すると、処理系はそれを「関数適用」だと解釈するのである。

このような処理系の振舞いは Lisp の強かさの源であるが、一方で混乱のもとでもある。

上記のデータは「'」（クォート記号・引用記号）を用いて次のように入力できる。

```
> '(1997 4 22)
(1997 4 22)
```

「'式」は、「(quote 式)」とも書く。(むしろ、後者が正式な書き方である。)

```
> (quote (1997 5 6))
(1997 5 6)
```

ここで quote は、その ことを表す。だから、(1997 5 6) は関数適用ではなくリストと解釈される。

空リスト (要素を 1 つも含まないリスト) は '() または (list) のように入力する。

```
> '()
()
> (list)
()
```

また cons (と読む), car (と読む), cdr (と読む) などが、リストを操作するための最も基本的な関数である。ここで cons はリストを組み立てるための関数、car と cdr はリストを分解するための関数である。

- cons — 第 2 引数として与えられるリストの先頭に、第 1 引数として与えられる要素を付け加えたリストを返す
- car — リストの先頭の要素を返す

- cdr — リストの先頭を除いた残り（のリスト）を返す
- null? — リストが空ならば真、空でなければ偽を返す

関数定義

関数の定義には次の形式の define を用いる。

```
(define (関数名 変数1 … 変数n) 定義)
```

変数₁ … 変数_nはこの関数の仮引数である。

```
> (define (square x) (* x x))
square
> (square 4)
16
```

条件判断

条件判断は次のような形式で行なう。

```
(if 条件式 式1 式2)
```

条件式が 真 を、 偽 を評価（計算）する。（C の if 文と異なり、値を返すことに注意する。むしろ、C の「?:」オペレーターに対応する。）

逐次実行

```
(begin 式1 式2 … 式n)
```

式₁から、式_nを順に評価し、最後の式_nの値を全体の値として返す。通常、式₁から、式_{n-1}は 副作用 のために実行される。C や JavaScript のブロック { ~ } と意味は似ているが、C や JavaScript のブロックは“文”の一種であるので値を持たないのに対し、Scheme の begin 式は値を持つ。

なお、関数の定義の本体で、

```
1 (define (hen_na_square x)
2   (begin (set! x (* x x))
3         x))
4
```

のように順に式を評価するときは、上のように begin を使う必要はなく、

```
1 (define (hen_na_square x)
2   (set! x (* x x))
3   x)
4
```

のように単に式を並べて書くだけで良い。（これを“暗黙”の begin という。）

局所変数 (let)

関数の定義の他に let という構文で局所変数を導入することができる。

```
(let ((変数1 式1)
      ...
      (変数m 式m))
    式0)
```

この let 文では、式₁から式_mを評価した結果が、変数₁から変数_mに入れられ、最後に式₀を評価する。変数₁,..., 変数_mの範囲は式₀である。

ラムダ式 (匿名関数)

```
(lambda (変数1 ... 変数n) 定義)
```

これは 変数₁ ... 変数_nを引数とする関数である。例えば、(lambda (x) (* x x)) は 2乗する関数である。((lambda (x) (* x x)) 2)は 4になる。lambdaはギリシヤ文字のλのことである。これらは define を用いて定義した名前付きの関数:

```
(define (square x) (* x x))
```

の square と同じ関数になる。つまり、(define (square x) (* x x))は (define square (lambda (x) (* x x)))と同じ意味なのである。

S.2 Scheme の call-with-current-continuation

Scheme では、プログラマが接続を直接操作することができる。このことを Scheme は call-with-current-continuation (first-class continuation) を持つという言い方をするときもある。

```
(call-with-current-continuation thunk)
(call/cc thunk)
```

この call-with-current-continuation という名前は長いので、省略形の call/ccがよく使われる (Schemeは、「-」や「/」のような文字も変数の名前の中で使用できるので、call-with-current-continuation や call/cc でひとつの名前である。ただし、call/cc は Scheme の標準仕様には含まれていないので、処理形によっては、(define call/cc call-with-current-continuation) のように自分で定義しておく必要がある。)

ここで thunk は 1 引数の関数であり、(call/cc thunk) は call/cc を引数として、thunk を呼び出す。この thunk のなかで、この接続を呼び出せば、そのときの接続は無視されて (= ジャンプして)、call/cc が呼ばれたときの接続にその値が返される。また thunk が接続を呼び出さなければ、thunk 自身の戻り値が call/cc 式全体の戻り値になる。

例えば、

```
1 (define (bar x)
2   (call/cc (lambda (k)
3     (+ 100 (if (= x 0) 1 (k x))))))
4
```


しかし、call/cc は効率的な実装の難しいプリミティブでもある。素直な実装では call/cc を実現するためには、スタック全体のコピーを行なう必要がある。一方、はじめからスタックをヒープの中に取り、スタックのコピーを行わないという方式もある。この方式では不要になったスタック領域も で回収する。

S.4 さらに詳しく知りたい人のために...

文献 [1] は Scheme の仕様書である。通常、略して R⁶RS と呼ばれる。中に call/cc の簡単な解説もある。

1. Richard Kelsey, William Clinger, and Jonathan Rees (Editors),
"Revised⁶ Report on the Algorithmic Language Scheme"
<http://www.r6rs.org/>
-